# TJW1233

수입 , ISEKI
124 PS

# TYM이 독점 수입하는 ISEKI 트랙터

ISEKI 트랙터는 강력한 엔진 성능과 첨단 메커니즘을 갖추고 있습니다.

1. 첨단 디지털 계기판

3. 그린 모드

5. 다이얼 전환 레버

2. 주변속 8단 파워시프트

4. 외부 유압 레버 (8포트)

6. 트랙터 작업등

### IMLT 모니터

모니터를 통해 트랙터 및 작업에 대한 데이터를 수집 및 활용할 수 있습니다.

### 유압식 톱링크

유압식 톱링크가 장착되어 있어 작업자가 사용하기 편리합니다.

### 주요 기능 집중 배치

감도 조절, 상승 높이, 브레이크 조절 등의 다이얼 및 버튼이 위치해 있어 편리하게 작업 설정이 가능합니다.

### 운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작성

운전자 중심으로 설계된 메인 컨트롤 패널에서 핵심 기능을 쉽게 작동시킬 수 있으며, 모니터를 통해 알림과 진단 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

### AT 시프트 / RPM 크루즈

AT 시프트: 부변속-고속 주행 및 작업 시 자동 변속이 가능합니다.
RPM 크루즈: 작업자의 종류에 맞게 작업 RPM A,B 설정이 가능합니다.

### 그린 모드

엔진 회전은 유지하지만 엔진 토크를 80% 제한하여 주행 및 경부하 작업 시 연료를 절감합니다.

# 기술 사양

| 엔진 | |
|---|---|
| 엔진 제조사 | 도이츠 TCD 4.1L4 |
| 종류 | 터보 엔진 |
| 총 엔진 출력 | 124 PS \| 91 kW |
| PTO 출력 | 106 PS \| 78 kW |
| 정격 회전 속도 | 2100 rpm |
| 실린더 수 | 4 |
| 배기량 | 4038 cc \| 246.4 cu. in. |
| 에어 클리너 형식 | 건식 |
| 발전기 용량 | 12V, 200A |
| 연료 분사 방식 | CRDI |
| **동력전달장치** | |
| 변속 방식 | 파워셔틀 / 8단 파워시프트 |
| 변속 단수 | 전진: 32단 × 후진: 32단 |
| 최대 주행 속도 | 34.8 km/h \| 21.6 mph |
| 브레이크 관련 | 습식 원판식 |
| 조향 장치 | 전유압식 |
| 클러치 | 습식 원판식 |
| **성능** | |
| 연료 탱크 용량 | 160 L \| 42.3 gal |
| 냉각수 용량 | 20 L \| 21.1 qt |
| 크랭크케이스 | 11 L \| 11.6 qt |
| 미션/유압 시스템 | 61.3 L \| 16.2 gal |
| 전차축 | 15.1 L \| 4 gal |

| PTO | |
|---|---|
| 형식 | 독립형 |
| 작동 방식 | 전자유압식 |
| 표준 회전속도 | 540/540E/1000 rpm |
| **유압 시스템** | |
| 유압 펌프 형식 | 기어식 |
| 작업 유량 | 83.28 L/min \| 22 gal |
| 조향 장치 유량 | 40.69 L/min \| 10.75 gal |
| 전체 유량 | 83.28 L/min \| 22 gal |
| 3점 링크 규격, 카테고리 | Cat 2 |
| 3점 히치 양력 | 5036 kg \| 11102.5 lb |
| 3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm) | 3808 kg \| 8395 lb |
| 유압 제어 종류 | 위치제어, 견인부하제어, 수평제어 |
| 유압인출구 수 | 8 |
| **치수 및 무게** | |
| 전장 | 4285 mm \| 168.7 in. |
| 전폭 | 2070 mm \| 81.5 in. |
| 축간 거리 | 2525 mm \| 99.4 in. |
| 전고(캐빈) | 2990 mm \| 90.1 in. |
| 전고(ROPS) | - |
| 최저 지상고 | 440 mm \| 17.3 in. |
| 최소 회전 반경 (편 브레이크 사용) | (좌) 3700 mm \| 145.67 in. / (우) 3560 mm \| 140.16 in. |
| 최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용) | (좌) 4570 mm \| 179.92 in. / (우) 4410 mm \| 173.62 in. |
| 중량 (캐빈 포함) | 4585 kg \| 10108 lb |
| 중량 (ROPS 포함) | - |
| 차륜 거리 | 전륜: 1570 mm / 후륜: 1640 mm |
| **타이어 규격** | |
| 농업용 - 전 | 12.4-24 |
| 농업용 - 후 | 16.9-38 |

# Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world