

T3040

중소형, 시리즈 3
37 PS



과수 작업과 소형 농가에 딱 맞는 설계

컴팩트한 차체와 파워 스티어링, 작업을 위한 다양한 기능을 갖춰 좁은 과수원과 소형 농가에서도 더욱 편리하고 효율적인 작업을 지원합니다.



1. 디지털 계기판



3. 시트



2. 전후진 레버



4. 연료 탱크



5. 후방외부유압 밸브
4포트



6. 배터리 차단 스위치



고출력 친환경 안마 엔진

안마 엔진의 탄탄한 내구성과 안정적인 출력으로 작업 완성도를 높였습니다. 친환경 배기가스 규제 대응우수한 연비와 정속성으로 작업 피로도 저감검증된 내구성과 신뢰성으로 안정적인 작업 가능



강한 견인력, 긴 작업 시간

동급 대비 우수한 견인 성능과 대용량 연료 탱크로 작업 효율과 지속성을 높였습니다.



운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.



오토 PTO & PTO on/off 스위치

오토 PTO 적용으로 작업기 상승 시 PTO가 자동으로 정지하며, 스위치 하나로 PTO 동력을 빠르게 연결·차단할 수 있습니다.



3단 PTO

3단 PTO 적용으로 작업 조건에 맞게 다양한 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다.



후방 LED 작업등

야간 작업 시 안정적인 작업이 가능합니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	안마 3TNV88C
종류	자연흡기
총 엔진 출력	37 PS 28 kW
PTO 출력	30 PS 22 kW
정격 회전 속도	3000 rpm
실린더 수	3
배기량	1642 cc 100.200
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	CRDi
동력전달장치	
변속 방식	기계식
변속 단수	전진: 12단 × 후진: 12단
최대 주행 속도	25.3 km/h 15.72 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	건식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	33 L 8.7 gal
냉각수 용량	4.8 L 5.1 qt
크랭크케이스	3.2 L 3.3 qt
미션/유압 시스템	36 L 9.5 gal
전차축	8.2 L 8.7 qt

PTO	
형식	독립식
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	21.6 L/min 5.7 gpm
조향 장치 유량	15.6 L/min 4.1 gpm
전체 유량	37.2 L/min 9.8 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1
3점 히치 양력	880 kg 1940 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	538 kg 1186 lb
유압 제어 종류	위치제어
유압인출구 수	4
치수 및 무게	
전장	3086 mm 121.5 in.
전폭	1460 mm 57.5 in.
축간 거리	1640 mm 64.6 in.
전고(ROPS)	2600 mm 102 in.
전고(캐빈)	-
최저 지상고	431 mm 17 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	2610 mm 102.8 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	2870 mm 113 in.
중량 (ROPS 포함)	1390 kg 3064 lb
중량 (캐빈 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1190 mm / 후륜: 1050 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	8-16
농업용 - 후	12.4-24



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world