

T6130

Mittelgroße Traktoren, Serie 6
128.8 PS



Der Premium-mittelgroßer Traktor – neu definiert durch innovative Technik

Der T6130 ist das Flaggschiff von TYM. Als leistungsstarker Nutztraktor verbindet er ein hochwertiges Design mit hoher Leistungsfähigkeit und kombiniert moderne Technologien mit einer umfangreichen, hochwertigen Ausstattung für den professionellen Einsatz.



1. Luftgefederter Vollsitz



3. Induktives Ladegerät / Getränkehalter mit Heiz- und Kühlfunktion



5. Schalthebel, APS & Fahrmoduswahrad



2. Beifahrersitz (Instruktor)



4. Beheizte Heckscheibe



6. Hydraulische Oberlenker



Kraftvoller Deutz-Motor

Der T6130 ist mit dem TCD 3.6 L4, einem Deutz-Common-Rail-Motor und Boschs fortschrittlicher elektronischer Hydrauliksteuerung ausgestattet, die sich bei intensiven Einsätzen bewährt. Der Motor liefert hohe Leistung und Drehmoment bereits bei niedriger Drehzahl und fördert so Dauerhaftigkeit und Produktivität über eine längere Lebensdauer.



Premium-Kabine

Genießen Sie Panoramasisht, einfachen Ein- und Ausstieg über beide Seitentüren und eine Reihe hochwertiger Kabinenausstattungen, die die Produktivität steigern und gleichzeitig Sicherheit sowie Wohlbefinden in den Vordergrund stellen.



Robuste, stoßdämpfende Achskonfiguration

Die Vorderachse des T6130 überzeugt auch unter harten Bedingungen: hohe Tragfähigkeit, langlebige Außenplanetenrad-Getriebeausführung und ein Sperrdifferential. Die robuste Vorderachse verfügt über einen 4-Wheel-Auto-Modus und einen großzügigen 47-Grad-Lenkwinkel für präzise Kontrolle, Wendigkeit und geringeren Reifenverschleiß.



Hochbelastbare Dreipunkt-Anhängung

Mit einer hochbelastbaren Dreipunktaufnahme ausgelegt für schwere Lasten bis zu 8.262 lb oder verschiedene Anbaugeräte bietet dieser Traktor sichere und optimale Leistung für Ihre landwirtschaftlichen Werkzeuge. Die schwere Kategorie-2-Anhängung ermöglicht schnellen Wechsel verschiedener Anbaugeräte.



Betriebsfunktionen

Diese Hebel und Bedienelemente vereinfachen Aufgaben wie Gangwechsel und Steuerung von Anbaugeräten und sorgen so für effizientes und leichtes Arbeiten.



10,1-Zoll Touchscreen-Monitor

Der 10,1-Zoll-Monitor mit Bluetooth ermöglicht einfachen Zugriff auf das Kontrollzentrum des Traktors. Detaillierte Überwachungsseiten fokussieren Motorleistung, Getriebe und Einstellungen der Dreipunktaufnahme sowie Diagnosewarnungen. Das große Display ist ideal zum Anzeigen von Front- und Rückkameras (Heckkamera serienmäßig).



Smart Key mit Fernstart und Steuerung

Der Smart Key des T6130 ermöglicht das Fernstarten des Motors, die Steuerung der Anhängung und Start/Stop per Knopfdruck für mehr Bedienkomfort.

Technische daten

MOTOR

Motorhersteller	Deutz TCD3.6L4
Typ	Wassergekühlter 4-Zylinder-Dieselmotor
Bruttoleistung	128.8 PS 95 kW
Zapfwellenleistung	119.6 PS 87 kW
Nenn Drehzahl des Motors	2200 rpm
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	3621 cc 221 cu. in.
Luftfilter	Zweifache Trockenkupplung
Lichtmaschine	12V, 120A
Kraftstoffsystem	CRDI

ANTRIEBSSTRANG

Getriebeart	Power-Shuttle / 6-Gang-Getriebe
Anzahl der Gänge	F36 × R36
Max. Fahrgeschwindigkeit	37 km/h 23 mph
Bremsen	Nass-Mehrscheibenbremse
Lenkung	Hydrostatisch
Kupplung	Nass-Mehrscheibenkupplung

KAPAZITÄTEN

Kraftstofftank	190 L 50.2 gal
Kühlmittel	18.1 L 19.1 qt
Kurbelgehäuse	8 L 8.5 qt
Getriebe-/Hydrauliksystem	101.8 L 26.9 gal
Vorderachse	6 L 6.3 qt

ZAPFWELLE

Zapfwellen-Typ	Unabhängig
Zapfwellensteuerung	Elektrohydraulisch
Heckzapfwelle	540/540E/1000 rpm (Reversible shaft)

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp	Doppelzahnradpumpe
Förderstrom für Anbaugeräte	76.2 L/min 20.1 gpm
Förderstrom der Lenkung	34.4 L/min 9.1 gpm
Gesamtförderstrom	110.6 L/min 29.2 gpm
Kategorie, 3-Punkt-Heckhubwerk	II
Hubkapazität	3747 kg 8260.7 lb
Hubkraft des Heckhubwerks bei 24 Zoll hinter den Unterlenkerenden	3635 kg 8013.8 lb
Regelungsart der Hubwerkssteuerung	Position/Draft
Anzahl der Standard-Steuergeräte (Zusatzhydraulik)	6

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

Gesamtlänge mit 3-Punkt-Heckhubwerk	4490 mm 176.8 in.
Gesamtbreite	2270 mm 88.4 in.
Radstand	2590 mm 102 in.
Höhe bis Oberkante Kabine	2940 mm 115.7 in.
Höhe bis Oberkante ROPS	-
Min. Bodenfreiheit	410 mm 16.1 in.
Min. Wendekreis mit Bremsen	(L) 165.7 in. 4210 mm / (R) 165.5 in. 4230 mm
Min. Wendekreis ohne Bremsen	(L) 186.6 in. 4740 mm / (R) 189 in. 4800 mm
Gewicht mit Kabine	4545 kg 10020 lb
Gewicht mit ROPS	-

STANDARDREIFEN

R1 Agrar – Vorne	380/85 R28
R1 Agrar – Hinten	460/85 R38

Upgrades für die Serie 6 T6130

Ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres TYM Traktors mit kompatibelem

ZUBEHÖR

Gewichte





Designed for your world

TYM entwickelt Traktoren, die ansprechendes Design, fortschrittliche Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Mit koreanischer Expertise in Design, Entwicklung und Fertigung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, jede Herausforderung zu meistern und die Welt um sie herum aktiv zu gestalten. TYM hat seinen Hauptsitz in Korea, verfügt über Vertriebsnetze in Nordamerika, Europa und Asien sowie über Montagewerke in den USA und stärkt seine Kunden bereits seit über 70 Jahren.

Mit Hauptsitz in Korea, einem Vertriebsnetz in Nordamerika, Europa und Asien sowie Montagebetrieben in den USA stärkt TYM seit über 70 Jahren Kunden auf der ganzen Welt.

www.tym.world