

2024년 카탈로그

시리즈 1

소형 트랙터

24.6 PS



국내 유통 및 판매 전용

시리즈 1 소형 트랙터

시리즈 1 트랙터는 똑똑한 다목적 장비입니다. 한 대의 기계를 여러 가지 용도에 사용할 수 있어서 무척 간편하죠. 여러 대의 장비를 관리해야 하는 번거로움도 줄여줍니다. 로더로 물건을 옮기고, 미드 모우어로 마당을 관리하고, 백호로 밭 작업도 더 능률적으로 해 보세요.



T25

총 엔진 출력 3점 하치 양력
24.6 ps 704 kg

작지만 강력한 다목적 트랙터

시리즈 1 트랙터는 조작 편의성과 기동성은 그대로 유지하면서 더 많은 작업을 할 수 있도록 설계되었습니다. 컴팩트한 사이즈에 다양한 편의 기능의 조화로 잔디를 건강하게 관리하고, 텃밭을 가꾸고 마당을 정리해보세요.

가장 인기있는 작업 용도



조경



경작



정지



양계 · 축산



작업 역량을 향상시키는 다양한 특징점



운전자 중심의 제어 장치와 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다. 넓은 운전석은 장시간 작업에도 작업 피로도를 감소시켜줍니다. 또한, 각종 페달과 레버의 위치를 운전자 중심으로 설계하여 빠르고 쉬운 조작이 가능합니다.



차동 고정

차동을 고정하여 바퀴가 같은 속도로 회전시켜 선회를 용이하게 하고 바퀴축의 뒤틀림을 방지합니다.



얀마 디젤 엔진

얀마 Stage-V 엔진은 강력한 출력과 고토크에도 효율적인 연비를 자랑하며, 견고한 내구성으로 유지보수가 용이합니다.



2단 HST (TC25NH)

클러치 조작 없이 페달 하나로 쉬운 전후진 조작이 가능합니다.



유압 하강 속도 조절 손잡이

작업기의 종류, 작업상황에 따라 작업기 하강 속도를 편리하게 조정할 수 있습니다.



접이식 ROPS


접이식 ROPS로 기대 높이를 낮출 수 있어 좁은 공간에서도 효율적인 작업이 가능합니다.

T25

강력하지만 컴팩트하게 설계되어 최고의 효율을 자랑하는 소형 트랙터



1. 로더 링크 장치



2. 2단 HST



3. 접이식 ROPS



4. 스로틀 레버



5. 윈터치 후드 오픈



6. 대용량 연료 탱크

주요 사양:

총 엔진 출력
24.6 PS | 18.4 kW

모델명
얀마 3TNV80F (NXDKTFX)

3점 히치 양력
704 kg | 1552 lb

PTO 출력
20.1 PS | 15.0 kW



4. 스로틀 레버



5. 윈터치 후드 오픈



6. 대용량 연료 탱크

기술 사양

모델	T25
엔진	
엔진 제조사	안마 3TNV80F (NXDKTFX)
종류	자연흡기
총 엔진 출력	24.6 PS 18.4 kW
PTO 출력	20.1 PS 15.0 kW
정격 회전 속도	3000 rpm
실린더 수	3
배기량	1267 cc
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 40A
연료 분사 방식	IDI
동력전달장치	
변속 방식	기계식
변속 단수	전진: 2단 × 후진: 2단
최대 주행 속도	20.94 km/h 13.01 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	15.82 L/min
조향 장치 유량	10.49 L/min
전체 유량	26.30 L/min
3점 히치 양력	704 kg 1552 lb
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	558 kg 1230 lb
유압 제어 종류	위치제어
유압인출구 수	2
PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540 rpm
성능	
연료 탱크 용량	25 L 6.60 gal
냉각수 용량	3.5 L 3.7 qt
크랭크케이스	3.0 L 3.2 qt
미션/유압 시스템	14 L 3.7 gal
전차축	3.5 L 3.7 qt
치수 및 무게	
전장	2660 mm 104.72 in.
전폭	1390 mm 54.72 in.
축간 거리	1550 mm 61.02 in.
전고(ROPS)	2615 mm 102.95 in.
최저 지상고	260 mm 10.24 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2390 mm 94.09 in. / (우) 2370 mm 93.31 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 2840 mm 111.81 in. / (우) 2820 mm 111.02 in.
중량 (ROPS 포함)	1025 kg 2259.74 lb
차륜 거리	전륜: 1090mm / 후륜: 1020 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	6.0-12
농업용 - 후	9.5-20
산업용 - 전	20x8.0-10
산업용 - 후	27x12.5-15



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world