

TG60

중소형, 시리즈 4
56.1 PS



좁은 공간에서 뛰어난 성능을 발휘하는 하우스 전용 트랙터

컴팩트한 디자인과 짧은 회전 반경으로 좁고 천장이 낮은 공간에서도 효율적인 작업이 가능합니다.



1. 파워 셔틀



3. 초저속 장치



2. 대용량 연료 탱크 (55L)



4. 6포트 후방 외부유압밸브



5. 전자 리프트 컨트롤



6. 후방 작업기 조정 버튼



안마 4기통 디젤 엔진

저소음,저진동의 안마 Stage-V 엔진은 강력한 출력과 고토크에도 효율적인 연비를 자랑하며, 견고한 내구성으로 유지·보수가 용이합니다. 또한 수냉식 엔진은 신속하게 예열되며, 작동 중 온도를 효과적으로 안정화시킵니다.



최적의 시야 확보를 위한 유선형 디자인

유선형의 섬세함과 디테일한 디자인을 자랑하며 최적의 시야를 제공합니다.



운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.



배속턴

U턴 작업 시, 브레이크 조작을 하지 않아도 좁은 반경의 회전이 가능하여 효율성이 적습니다.



역회전 PTO

역전 PTO 기능으로 모서리 부분 평탄 작업이 용이합니다.
(1단 : 540 / 2단 : 750 / 3단 : 1,000 / 역전 540 rpm)



수평제어 적용

수평 제어가 기본 장착되어 있어 다양한 작업을 편리하게 할 수 있습니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	안마 4TNV86CT (KKTfK)
종류	자연 흡기
총 엔진 출력	56.1 PS 41.1 kW
PTO 출력	46.2 PS 34 kW
정격 회전 속도	2800 rpm
실린더 수	4
배기량	2091 cc
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 70A
연료 분사 방식	CRDI
동력전달장치	
변속 방식	기계식/파워 셔틀(옵션)
변속 단수	전진: 24단 × 후진: 24단
최대 주행 속도	28.6 km/h 17.7 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	건식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	55 L 14.5 gal
냉각수 용량	9.3 L 9.8 qt
크랭크케이스	6.7 L 7.1 qt
미션/유압 시스템	35 L 9.2 gal
전차축	9.9 L 10.5 gal

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000/역540 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	36 L/min 9.5 gpm
조향 장치 유량	17.4 L/min 4.6 gpm
전체 유량	53.4 L/min 14.1 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	I
3점 히치 양력	1403 kg 3093 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1067 kg 2352.3 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	3290 mm 129.5 in.
전폭	1525 mm 60 in.
축간 거리	1890 mm 74.4 in.
전고(캐빈)	-
전고(ROPS)	2540 mm 100 in.
최저 지상고	335 mm 13.2 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 3340 mm 131.5 in. / (우) 3300 mm 130 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 3770 mm 148.4 in. / (우) 3720 mm 146.5 in.
중량 (캐빈 포함)	-
중량 (ROPS 포함)	1875 kg 4133.7 lb
차륜 거리	전륜: 1225 mm / 후륜: 1195 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	9.5-16
농업용 - 후	13.6-26

LX554 로더

작업기

TYM LX 시리즈 프론트 엔드 로더는 자재 취급과 생산성의 기준을 한 단계 높입니다. 일하기 편안한 리프트 높이와 용량을 제공하는 이 시리즈는 TYM 트랙터와 호환이 가능하며, 그 둘의 결합으로 파워와 성능이 업그레이드됩니다.

최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3115 mm 122.6 in.
최고상승높이(버킷)	2902 mm 114.3 in.
최고 덤프높이	2902 mm 114.3 in.
덤프거리	168 mm 6.6 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버킷거리	2155 mm 84.8 in.
후경각 (안느 각)	50°
땅을 파고드는 깊이	130 mm 5.1 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	940 kgf 2072 lb
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	1343 kgf 2961 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	1556 kgf 3430 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	165 kg/sq. cm 2347 psi
호환가능한 버킷 사이즈	66" 프론트 엔드 로더 버킷



치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1670 mm 65.7 in.
버킷 내부 깊이	549 mm 21.6 in.
버킷 높이	510 mm 20.1 in.
버킷 힌지핀 거리	665 mm 26.2 in.
봄 Sub 중량(1)	238 kg 525 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	85 kg 187 lb
버킷 중량(3)	108 kg 238 lb
로더 총 중량(1+2+3)	431 kg 950 lb
불실린더 사양	60 × 40 mm 2.4 × 1.6 in.
버킷 실린더 사양	60 × 35 mm 2.4 × 1.4 in.
버킷 너비	1570 mm 61.8 in.
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.5 sec
하강 소요 시간	3.1 sec
후경각 소요 시간	2.2 sec
전경각 소용 시간	3.0 sec
호환되는 버킷 크기	

TYM 다용도 버킷은 평탄, 굽기, 로딩, 퇴비, 운반 및 클램핑 작업 같은 다양한 작업이 가능합니다.

66" Front-End Loader bucket

Series 4, TG60 업그레이드 가능 항목

호환되는 액세서리와 옵션으로 TYM 트랙터의 기능을 보완할 수 있습니다.

부속품

Front counterweights





Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world