

T115

대형, 시리즈 6
113 PS



가장 까다로운 작업도 척척해 내도록 설계된 강력한 대형 트랙터

작업의 활용성을 한 단계 끌어올린 T115은 고강도 작업에서 최고의 능력을 자랑합니다.



1. 듀얼 사이드
미러



3. 시인성이 우수한
전자계기판



2. 파워시프트



4. 배터리 차단 스위치



5. LED 실내등



6. 측후방 LED
작업등



고출력 도이츠 엔진

정밀한 독일 엔지니어링에 기반한 도이츠 엔진은 중저속 RPM에도 고출력, 고토크를 자랑합니다. 또한 고장이 적고 수명주기가 길어서 생산성이 뛰어납니다.



컴포트 서스펜션 시트

컴포트 서스펜션 시트는 뛰어난 승차감을 제공하며, 장시간 작업 시 피로감을 덜어줍니다.



6포트 후방 외부 유압 밸브 (유압식 톱링크)

유압식 톱링크 2포트를 별도 구성하여, 외부 유압 6포트를 온전히 활용 가능하여 다양한 작업기를 부착할 수 있습니다. 또한 외부에서 유압식 톱링크 스위치로 쉽게 작업기를 부착할 수 있습니다.



원격 시동 스마트키

버튼 하나로 손쉽게 시동이 가능하며, 스마트키로 원격 시동과 함께 히치 제어가 가능합니다.



후방 작업기 제어 스위치

좌우 측후방에 수평제어, 톱링크제어, 하부링크제어 스위치가 있어 작업기를 쉽게 탈부착할 수 있습니다.

좌측: 수평제어 / 하부링크제어

우측: 톱링크제어 / 하부링크제어



LCD 모니터 & 후방 카메라

실내 모니터로 후방 시야 확보가 가능해 작업자가 편리하게 작업할 수 있습니다.

기술 사양

엔진	
엔진 제조사	도이츠 TCD 3.6 L4
종류	터보 엔진
총 엔진 출력	113 PS 83 kW
PTO 출력	109 PS 80 kW
정격 회전 속도	2200 rpm
실린더 수	4
배기량	3621 cc 221 cu. in.
에어 클리너 형식	건식
발전기 용량	12V, 120A
연료 분사 방식	CRDI
동력전달장치	
변속 방식	파워셔틀
변속 단수	전진: 32단 × 후진: 32단
최대 주행 속도	37 km/h 23 mph
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치	습식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	120 L 31.7 gal
냉각수 용량	18 L 19.0 qt
크랭크케이스	8 L 8.5 qt
미션/유압 시스템	75 L 19.8 gal
전차축	17.5 L 4.6 gal

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	54.1 L/min 14.3 gpm
조향 장치 유량	26.8 L/min 7.1 gpm
전체 유량	81.1 L/min 21.4 gpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2
3점 히치 양력	3309 kg 7294.9 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	2722 kg 6006.8 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6
치수 및 무게	
전장	4450 mm 175.2 in.
전폭	2270 mm 89.4 in.
축간 거리	2380 mm 93.7 in.
전고(캐빈)	2850 mm 112.2 in.
전고(ROPS)	-
최저 지상고	425 mm 16.7 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 3400 mm 133.86 in. / (우) 3410 mm 134.25 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 4050 mm 159.45 in. / (우) 4090 mm 161.02 in.
중량 (캐빈 포함)	4055 kg 8940 lb
중량 (ROPS 포함)	-
차륜 거리	전륜: 1720 mm / 후륜: 1650 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	13.6-24
농업용 - 후	18.4-34

LX110S 로더

작업기

TYM LX110S 는 더 무거운 자재를 더 높이 들어 올릴 수 있으며, 고급 자재를 다루는 데 효과적입니다. 뛰어난 파워와 성능을 갖춘 TYM T115 대형 트랙터와 호환됩니다.

최고상승높이(힌지핀)	3600 mm 141.7 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	1839 kgf 4054 lb
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	3600 mm 141.7 in.
최고상승높이(버킷)	3340 mm 131.5 in.
최고 덤프높이	2648 mm 104.3 in.
덤프거리	392 mm 15.4 in.
전경각 (버리는 각)	80°
전륜중심과 버킷거리	2210 mm 87 in.
후경각 (안느 각)	45°
땅을 파고드는 깊이	172 mm 6.8 in.
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	1839 kgf 4054 lb
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	2680 kgf 5908 lb
지면위치 시 Bucket 안는 힘	2864 kgf 6314 lb
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	205 kg/sq. cm 2916 psi
호환가능한 버킷 사이즈	66" 프론트 엔드 로더 버킷



치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	1830 mm 72 in.
버킷 내부 깊이	579 mm 22.8 in.
버킷 높이	563 mm 22.2 in.
버킷 힌지핀 거리	862 mm 33.9 in.
봄 Sub 중량(1)	420 kg 926 lb
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	221 kg 487 lb
버킷 중량(3)	198 kg 437 lb
로더 총 중량(1+2+3)	839 kg 1850 lb
불실린더 사양	75 × 40 mm 3.0 × 1.6 in.
버킷 실린더 사양	70 × 40 mm 2.8 × 1.4 in.
버킷 너비	2200 mm 87 in.
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.8 sec
하강 소요 시간	3.3 sec
후경각 소요 시간	2.7 sec
전경각 소용 시간	4.0 sec

Series 6, T115 업그레이드 가능 항목

호환되는 액세서리와 옵션으로 TYM 트랙터의 기능을 보완할 수 있습니다.

부속품

Front counterweights





Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world